

# QuickSlide Montageankers

Voor ballastvrije montagesystemen



## Bevestigingswijzer

Type schroef	EFHD Ø 6,3mm	EFR Ø 6,3mm	GBS-80 Ø 8,0mm	OMG Gyptec - GDL	EDS-S Ø 4,8mm	EDS-B Ø 4,8mm
Omschrijving	Beton en hout Schroef met Ricoh punt	Beton schroef met stompe punt	Gasbetonschroef met een geharde S punt	Houtwolcementschroef	Staalschroef met een geharde S punt	Staalschroef met een boorpunt
Materiaal	Staal verzinkt met Magni Silver T25	Staal verzinkt met Magni Silver T25	Staal verzinkt met Magni Silver T25	Kunststof schroef - Robertson bit	Staal verzinkt met Magni Silver PH2	Staal verzinkt met Magni Silver T25
Toepassing-1	Standaard beton	Alternatief bij hard beton	Gasbeton ondergrond	Houtwolcemenen ondergrond	Stalen ondergrond > 0,70 ≤ 0,88mm	Stalen ondergrond < max 2 x 1,25mm
Toepassing-2	Houten ondergrond vanaf 12mm	-	-	-	Houten ondergrond vanaf 18mm	Houten ondergrond vanaf 18mm
Schroeven per anker	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
Min. bevestigingsdiepte	Beton 35mm	Beton 35mm	Gasbeton 60mm	HWC 50mm	20mm staal / 18mm hout	20mm staal / 18mm hout
Assortiment lengte	Vanaf 30mm t/m 400mm	Vanaf 30mm t/m 200mm	Vanaf 65mm t/m 240mm	Vanaf 60mm t/m 200mm	Vanaf 25mm t/m 300mm	Vanaf 25mm t/m 300mm
Ondergrond						
Beton	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Gasbeton	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Staal	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Hout	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Houtwolcement	✗	✗	✗	✓	✗	✗

Vanaf 240 mm DFDS-60

\* Op aangeven vanuit de fabrikant wordt bij betondaken altijd een trekproef geadviseerd.

\* Voor een uitgebreide productbeschrijving en beschikbare afmetingen verwijzen wij u graag naar <https://eurofast.nl/products/flatroof>

\* Hanteer altijd de voorgeschreven bevestigingsmethode van de fabrikant. (zoals bijvoorbeeld de minimale bevestigingsdiepte).

Quick-Slide dakmaterialen

Helmkamp 46C, 7091 HR Dinxperlo

Telefoon: 0315-244772

Info@dakverkoop.nl

kvk: 75213761

BTW: NL8601.89.612.B01